

※ フランジ材質はSS400に
変更可能です。

FLONEXα ベローズ形

耐久性に優れたフッ素樹脂製3山ベローズ

国交省

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	納期	(SUS304)	納期
20A× 44L	34,000	A	113,000	C
25A× 44L	37,000	A	114,000	C
32A× 49L	43,000	A	138,000	C
40A× 51L	46,000	A	140,000	C
50A× 68L	57,000	A	183,000	C
65A× 77L	70,000	A	219,000	C
80A× 85L	85,000	A	249,000	C
100A× 85L	109,000	A	327,000	C
125A×100L	150,000	A	483,000	C
150A×100L	197,000	A	533,000	C
200A×133L	293,000	A	763,000	C
250A×170L	640,000	A	1,288,000	C
300A×190L	781,000	A	1,550,000	C

◆標準品：JIS 10K（FCD）



※ フランジ材質はSS400に
変更可能です。

FLONEXα T-3 ベローズ形

耐高温性・耐真空性に優れた厚肉フッ素樹脂製ベローズ

国交省　納期 C

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	(SUS304)
20A×3山× 50L	51,000	126,000
25A×3山× 50L	56,000	126,000
32A×3山× 50L	64,000	153,000
40A×3山× 55L	70,000	154,000
50A×3山× 70L	90,000	204,000
65A×3山× 80L	101,000	238,000
80A×3山×100L	126,000	281,000
100A×3山×100L	162,000	363,000
125A×3山×100L	217,000	530,000
150A×3山×100L	303,000	576,000
200A×3山×160L	451,000	836,000
250A×3山×160L	944,000	1,382,000

◆標準品：JIS 10K（FCD）



※ フランジ材質はSS400に
変更可能です。

FLONEXα T-5 ベローズ形

伸縮性・柔軟性・変位吸収性に優れた厚肉フッ素樹脂製5山ベローズ

納期 C

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	(SUS304)
20A×5山× 70L	79,000	151,000
25A×5山× 70L	84,000	152,000
32A×5山× 70L	97,000	188,000
40A×5山× 80L	104,000	191,000
50A×5山×110L	134,000	229,000
65A×5山×130L	152,000	286,000
80A×5山×150L	189,000	356,000
100A×5山×150L	243,000	460,000
125A×5山×150L	332,000	660,000
150A×5山×150L	460,000	734,000
200A×5山×250L	695,000	1,082,000

◆標準品：JIS 10K（FCD）



※ JIS 20Kフランジ・水協 7.5K・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。
※ JIS 5Kフランジタイプは製作不可です。
※ 20A・32AのANSIフランジタイプは製作不可です。
※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ コントロールユニットは別途お見積りいたします。

ユーフレックス ゴム被覆型

フッ素樹脂と合成ゴムによって構成された複合機能型フレキシブル継手

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+光沢クロメート)	納期	(SUS304)	納期
20A× 74L	86,000	A	119,000	5日
25A× 74L	87,000	A	135,000	5日
32A× 74L	97,000	A	146,000	5日
40A× 74L	98,000	A	150,000	5日
50A×104L	105,000	A	164,000	5日
65A×106L	117,000	A	189,000	5日
80A×106L	134,000	A	201,000	5日
100A×115L	192,000	A	271,000	5日
125A×135L	376,000	A	518,000	5日
150A×135L	418,000	A	594,000	5日
200A×135L	542,000	A	737,000	5日
250A×140L	936,000	A	1,318,000	C
300A×140L	1,031,000	C	1,417,000	C

◆標準品：JIS 10K(SS400)



※ 当製品は**受注生産品**です。
※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出用(埋設不可)
最高使用圧力：1.0MPa {10.2kgf/cm²}
負　　圧：−0.066MPa {−500mmHg}

※ JIS 5K・JIS 20Kフランジタイプは製作不可です。
※ 水協 7.5K・ANSIの各規格フランジにつきましてはお問い合わせください。

LTコネクタ ゴム被覆型

アラミド繊維と合成ゴムの特性を生かした高耐久・高耐圧フッ素樹脂製可とう管

200mm偏心　　**納期** 30日

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+ZN)	(SUS304)
15A×450L	89,000	都度見積
20A×450L	111,000	
25A×450L	132,000	
32A×450L	173,000	
40A×450L	203,000	
50A×450L	264,000	
65A×450L	385,000	
80A×500L	512,000	
100A×500L	658,000	

◆標準品：JIS 10K(SS400)



※ 価格記載ある面間は標準在庫品です。
※ 都度見積の面間は受注生産品です。
※ **納期**について
標準在庫品：A
都度見積品：C

POLIFLEX-T(ポリフレックス-T) コルゲート型

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース

規格・材質 / 呼び径 L	JIS 10KF (SUS304) 150L	200L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	都度見積	49,000	51,000	都度見積	55,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
20A	都度見積	54,000	57,000		62,000					
25A	都度見積	65,000	69,000		76,000					
32A	—	73,000	78,000		87,000					
40A	—	84,000	91,000		106,000					
50A	—	104,000	113,000		130,000					
65A	—	—	都度見積		都度見積					
80A	—	—	都度見積		都度見積					
100A	—	—	都度見積		都度見積					

◆標準品：JIS 10K(SUS 304)

納期について

A　千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B　アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C　受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
●日　受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

ポリフレックス コルゲート形

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース



※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
※ フランジは両端ともルーズ式です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100F

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	JIS10KF（SUS304）							
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	68,000	74,000	80,000	86,000	91,000	97,000	103,000	110,000
20A	79,000	84,000	90,000	96,000	102,000	107,000	113,000	119,000
25A	94,000	101,000	107,000	114,000	121,000	128,000	135,000	142,000
32A	126,000	134,000	143,000	152,000	160,000	169,000	178,000	186,000
40A	138,000	150,000	161,000	173,000	184,000	196,000	207,000	219,000
50A	161,000	175,000	189,000	203,000	217,000	230,000	244,000	258,000
65A	228,000	250,000	272,000	294,000	316,000	337,000	359,000	381,000
80A	250,000	274,000	298,000	322,000	347,000	371,000	395,000	419,000
100A	331,000	372,000	413,000	455,000	496,000	538,000	579,000	620,000
125A	都度見積							
150A								
200A								

◆標準品：JIS 10K（SUS 304）



※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
※ フランジは両端ともルーズ式です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50F

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	JIS10KF（SUS304）							
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	50,000	55,000	59,000	64,000	68,000	73,000	78,000	82,000
20A	55,000	60,000	66,000	72,000	78,000	83,000	89,000	95,000
25A	67,000	74,000	80,000	86,000	92,000	99,000	105,000	111,000
32A	83,000	91,000	99,000	107,000	115,000	124,000	131,000	140,000
40A	95,000	105,000	115,000	126,000	136,000	147,000	157,000	167,000
50A	110,000	122,000	134,000	146,000	158,000	170,000	182,000	194,000
65A	141,000	159,000	178,000	196,000	214,000	233,000	251,000	270,000
80A	160,000	183,000	206,000	229,000	252,000	275,000	298,000	321,000
100A	211,000	242,000	273,000	304,000	335,000	366,000	397,000	428,000
125A	都度見積							
150A								
200A								

◆標準品：JIS 10K（SUS 304）



※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン＋オス固定です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100J

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	ニップル［R（PT）×G（PF）］（SUS 304）						
	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	76,000	81,000	86,000	90,000	95,000	99,000	104,000
20A	96,000	102,000	107,000	113,000	119,000	125,000	130,000
25A	120,000	128,000	136,000	144,000	152,000	160,000	168,000



※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン＋オス固定です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50J

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	ニップル［R（PT）×G（PF）］（SUS 304）						
	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	都度見積						
20A							
25A							

ポリフレックスソフト コルゲート形

コルゲート加工及び省コストで、より可とう性を充実させたフッ素樹脂製フレキシブルホース



※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
※ フランジは両端ともルーズ式です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100F

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	JIS10KF（SUS304）							
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	53,000	57,000	60,000	64,000	67,000	71,000	74,000	78,000
20A	58,000	62,000	66,000	70,000	74,000	78,000	82,000	86,000
25A	64,000	69,000	75,000	81,000	87,000	92,000	98,000	104,000
32A	95,000	101,000	106,000	112,000	118,000	124,000	129,000	135,000
40A	97,000	105,000	113,000	121,000	129,000	137,000	145,000	153,000
50A	130,000	143,000	155,000	167,000	179,000	191,000	203,000	215,000
65A	174,000	189,000	204,000	219,000	234,000	249,000	264,000	279,000
80A	214,000	234,000	253,000	273,000	293,000	312,000	332,000	351,000
100A	252,000	275,000	298,000	321,000	344,000	367,000	390,000	413,000

◆標準品：JIS 10K（SUS 304）



※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
※ フランジは両端ともルーズ式です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50F

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	JIS10KF（SUS304）							
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	38,000	42,000	45,000	49,000	52,000	56,000	59,000	63,000
20A	44,000	48,000	52,000	56,000	60,000	64,000	68,000	72,000
25A	59,000	64,000	68,000	73,000	78,000	82,000	87,000	91,000
32A	73,000	78,000	83,000	88,000	94,000	99,000	104,000	109,000
40A	81,000	87,000	92,000	98,000	104,000	110,000	115,000	121,000
50A	98,000	107,000	117,000	126,000	135,000	144,000	153,000	163,000
65A	132,000	145,000	159,000	173,000	187,000	201,000	214,000	228,000
80A	164,000	180,000	197,000	214,000	230,000	247,000	264,000	281,000
100A	182,000	203,000	224,000	244,000	265,000	286,000	306,000	327,000

◆標準品：JIS 10K（SUS 304）



※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン＋オス固定です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100J

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	ニップル［R（PT）×G（PF）］（SUS 304）						
	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	65,000	68,000	72,000	75,000	79,000	82,000	86,000
20A	82,000	87,000	91,000	96,000	101,000	105,000	110,000
25A	102,000	109,000	115,000	122,000	129,000	136,000	143,000



※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン＋オス固定です。
※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50J

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	ニップル［R（PT）×G（PF）］（SUS 304）						
	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	都度見積						
20A							
25A							

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

●日（必要日数） 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※納期は通常納期になります。（ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。）



※ 埋設用もございますので詳しくはお問い合わせください。

※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

インターフレックス コルゲート形（内面ストレート）

インターロック型螺旋管とブレードで補強したフッ素樹脂製ストレートホース

納期 C

規格・材質 / 呼び径 L	JIS 10KF（SS 400+光沢クロメート）							
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	50,000	54,000	57,000	61,000	64,000	68,000	72,000	75,000
20A	51,000	54,000	58,000	62,000	65,000	69,000	72,000	76,000
25A	69,000	73,000	78,000	83,000	87,000	92,000	97,000	101,000
32A	88,000	96,000	104,000	113,000	121,000	129,000	137,000	145,000
40A	97,000	105,000	113,000	121,000	129,000	137,000	146,000	154,000
50A	116,000	127,000	139,000	151,000	163,000	175,000	187,000	198,000
65A	162,000	177,000	193,000	208,000	224,000	239,000	255,000	270,000
80A	192,000	210,000	228,000	246,000	264,000	282,000	300,000	318,000
100A	242,000	268,000	294,000	321,000	347,000	374,000	400,000	426,000

規格・材質 / 呼び径 L	JIS 10KF（SUS 304）							
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	68,000	72,000	75,000	79,000	82,000	86,000	90,000	93,000
20A	78,000	81,000	85,000	88,000	92,000	96,000	99,000	103,000
25A	97,000	101,000	106,000	111,000	115,000	120,000	125,000	129,000
32A	119,000	127,000	135,000	143,000	152,000	160,000	168,000	176,000
40A	141,000	149,000	157,000	165,000	173,000	181,000	190,000	198,000
50A	174,000	186,000	198,000	210,000	221,000	233,000	245,000	257,000
65A	246,000	262,000	277,000	293,000	308,000	324,000	339,000	355,000
80A	270,000	288,000	305,000	323,000	341,000	359,000	377,000	395,000
100A	361,000	388,000	414,000	440,000	467,000	493,000	520,000	546,000



※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。

※ 標準品のみ平座金（小形）付属（SS400／溶融亜鉛めっき）

※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

サイレントコネクタ 脈動防止継手

ハイブリット型脈動防止継手

SK10 納期 A

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10K (SS400+ZN)
32A×175L	74,000
40A×175L	82,000
50A×175L	99,000
65A×175L	104,000
80A×175L	148,000
100A×225L	174,000
125A×275L	227,000
150A×275L	305,000



※ 取付ボルトは付属品です。（材質SS400+光沢クロメート）

※ 材質は製品カタログをご参照ください。

※ 他の材質についてはお問い合わせください。

ムーハ 水撃防止器

水撃をスムーズに吸収緩和する水撃防止器

納期 7日

型式	適用呼び径×L	JIS 10K（SUS304）
MH-25	25A×156L	122,000
MH-50	50A×270L	182,000
MH-80	80A×380L	279,000
MH-100	100A×440L	352,000
MH-125	125A×560L	534,000
MH-150	150A×640L	732,000

◆標準品：JIS 10K（SUS 304）