

PRICE LIST



# 価格表

**No.4**

2023年8月1日改訂

TECHNOFLEX'S QUALITY PRODUCTS

## フレキシブルメタルホース

Flexible Metal Hose



株式会社 テクノフレックス

## ◆ 注意事項 ◆

- ・ 価格表に表記される価格に消費税は含まれません。
- ・ 価格表の表記内容および価格は、予告無く変更する場合がありますことを予めご了承ください。
- ・ 価格表に掲載されていない製品は別途お見積となります。ご依頼ください。

## ◆ 目次 ◆

|  |   |
|--|---|
| <b>F110</b><br>国土交通省仕様 フレキシブルジョイント                 | 3 |
| <b>F118/F115</b><br>国土交通省仕様 防振継手及びフレキシブルジョイント      | 3 |
| <b>S210</b><br>非溶接組立ユニオン型                          | 4 |
| <b>S221</b><br>給水用コア付ユニオン型                         | 4 |
| <b>B710/B720</b><br>国土交通省仕様 防振継手                   | 5 |
| <b>E410/E420</b><br>国土交通省仕様 ベローズ型伸縮管継手             | 5 |
| <b>F138/F130</b><br>消火ポンプ用可撓管継手(10K)               | 6 |
| <b>F135</b><br>消火ポンプ用可撓管継手(20K)                    | 6 |
| <b>SP-X</b><br>スプリンクラー用巻き出し管継手(回転ニップル・ブレイド付)       | 7 |
| <b>SP-SF/SP-AW</b><br>スプリンクラー及び泡消火用巻き出し管継手(回転ニップル) | 7 |
| <b>SP-2</b><br>スプリンクラー用巻き出し管継手(固定ニップル)             | 7 |

フランジ型フレキシブルメタルホース  
**国土交通省仕様フレキシブルジョイント**

# F110

口径 15A ~ 100A  
 継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)



(円)

| 口径/全長 | 300L   | 400L   | 500L   | 600L   | 800L   | 1000L  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15A   | 5,300  | 6,300  | 6,800  | 7,200  | 8,200  | 8,700  |
| 20A   | 6,200  | 7,300  | 7,400  | 8,400  | 10,100 | 11,600 |
| 25A   | 7,400  | 8,700  | 8,800  | 10,700 | 12,500 | 14,100 |
| 32A   | 8,700  | 10,700 | 10,900 | 13,100 | 15,700 | 17,300 |
| 40A   | 9,300  | 11,500 | 12,500 | 15,900 | 18,900 | 21,700 |
| 50A   | 11,600 | 14,100 | 15,400 | 18,500 | 22,400 | 26,700 |
| 65A   | 15,400 | 18,200 | 19,400 | 23,000 | 28,600 | 32,700 |
| 80A   | 20,500 | 23,800 | 27,700 | 31,100 | 38,300 | 45,400 |
| 100A  | 25,200 | 30,700 | 33,400 | 38,200 | 46,000 | 52,000 |

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

フランジ型フレキシブルメタルホース  
**国土交通省仕様防振継手・国土交通省仕様フレキシブルジョイント**

# F118 (ガスケット無)

口径 20A ~ 50A  
 継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)



(円)

| 口径/全長 | 300L   | 400L   | 500L   | 600L   | 800L   | 1000L  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20A   | 8,700  | 10,600 | 10,900 | 13,100 | 15,100 | 16,900 |
| 25A   | 10,500 | 12,400 | 13,100 | 14,300 | 16,800 | 19,000 |
| 32A   | 12,500 | 14,700 | 15,600 | 17,300 | 19,800 | 22,700 |
| 40A   | 14,000 | 17,100 | 17,500 | 20,100 | 22,300 | 26,700 |
| 50A   | 16,500 | 19,200 | 20,300 | 23,000 | 26,700 | 30,400 |

※上記仕様のみ取り扱いとなります。

# F115 (専用ガスケット付)

口径 20A ~ 300A  
 継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)  
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

| 口径/全長 | 300L    | 400L    | 500L    | 600L    | 750L   | 800L    | 1000L   |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 65A   | 21,600  | 23,600  | 25,800  | 28,100  | 31,500 | 32,500  | 36,600  |
| 80A   | 23,000  | 25,100  | 27,400  | 29,900  | 33,300 | 34,300  | 38,500  |
| 100A  | 28,600  | 31,400  | 33,900  | 36,700  | 40,700 | 42,100  | 47,500  |
| 125A  | 43,300  | 48,100  | 53,100  | 58,000  | 65,400 | 67,900  | 78,000  |
| 150A  | 56,500  | 63,300  | 69,100  | 75,400  | 84,300 | 87,400  | 99,500  |
| 200A  | 108,000 | 123,500 | 138,200 | 153,500 | 別途見積   | 178,200 | 207,000 |
| 250A  | 169,300 | 190,000 | 210,800 | 231,700 | 別途見積   | 262,800 | 293,700 |
| 300A  | 249,900 | 262,700 | 289,000 | 315,100 | 別途見積   | 368,300 | 410,100 |

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

※日本水道協会認証品は、別途見積となります。

## ねじ型フレキシブルメタルホース 非溶接組立ユニオン型

### S210

口径 15A ~ 50A  
 最高使用温度 100℃  
 継手金具 黒心可鍛鋳鉄 (FCMB)  
 ガasket ノンアスベスト製 ジョイントシート



(円)

| 口径/全長 | 300L   | 400L   | 500L   | 600L   | 800L   | 1000L  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15A   | 3,300  | 3,800  | 4,100  | 4,700  | 5,500  | 6,400  |
| 20A   | 4,200  | 4,700  | 5,300  | 5,900  | 7,100  | 8,200  |
| 25A   | 5,100  | 5,900  | 6,800  | 7,400  | 8,800  | 10,400 |
| 32A   | 7,200  | 8,000  | 8,700  | 9,700  | 11,500 | 13,500 |
| 40A   | 9,000  | 10,100 | 10,900 | 12,700 | 14,800 | 16,800 |
| 50A   | 12,000 | 12,700 | 14,300 | 16,500 | 19,400 | 22,500 |

※上記仕様のみでの取り扱いとなります。

## ねじ型フレキシブルメタルホース 給水用コア付ユニオン型

### S221

口径 15A ~ 50A  
 チューブ材質 SUS316L  
 使用上限温度 40℃  
 ガasket EPDM



(円)

| 口径/全長 | 200L   | 300L   | 400L   | 500L   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 15A   | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 11,700 |
| 20A   | 13,000 | 13,400 | 13,900 | 14,200 |
| 25A   | 15,900 | 16,500 | 17,100 | 17,600 |
| 32A   | —      | 20,900 | 21,600 | 22,400 |
| 40A   | —      | 26,600 | 27,500 | 28,500 |
| 50A   | —      | 34,500 | 35,900 | 37,400 |

※上記に記載の無い製品全長は、別途見積となります。

※日本水道協会認証品は、別途見積となります。

防振継手／伸縮管継手  
**国土交通省仕様防振継手**

**B710 / B720 (ビッグジョイント)**

口径 50A ~ 300A  
 継手金具 JIS10K,20K / SS400 (電気亜鉛メッキ)  
 ベローズ材質 内層: SUS316L、外層: SUS304  
 使用形態 防振継手 (防振ゴム・ガイドボルト装着)  
 伸縮継手 (ガイドボルト非装着)



| 口径   | 全長   | 価格(円)  |
|------|------|--------|
| 50A  | 150L | 32,600 |
| 65A  |      | 37,000 |
| 80A  |      | 39,700 |
| 100A |      | 48,800 |
| 125A |      | 61,100 |
| 150A |      | 80,900 |
| 200A | 200L | 別途見積   |
| 250A |      |        |
| 300A |      |        |

| 口径   | 全長   | 価格(円)   |
|------|------|---------|
| 50A  | 110L | 46,200  |
| 65A  |      | 56,700  |
| 80A  |      | 83,200  |
| 100A | 150L | 108,300 |
| 125A |      | 168,300 |
| 150A |      | 197,300 |
| 200A | 200L | 別途見積    |
| 250A |      |         |
| 300A |      |         |

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

ベローズ伸縮管継手  
**国土交通省仕様ベローズ型伸縮管継手**

**E410 / E420**

口径 20A ~ 200A  
 継手金具 JIS10K / SS400  
 ベローズ材質 SUS316L



E410: 単式

| 口径   | 全長   | 価格(円)   |
|------|------|---------|
| 20A  | 365L | 37,000  |
| 25A  |      | 40,000  |
| 32A  |      | 44,500  |
| 40A  |      | 48,800  |
| 50A  |      | 55,800  |
| 65A  |      | 62,100  |
| 80A  | 415L | 72,200  |
| 100A | 440L | 93,700  |
| 125A |      | 114,300 |
| 150A |      | 155,700 |
| 200A |      | 222,400 |



E420: 複式

| 口径   | 全長   | 価格(円)   |
|------|------|---------|
| 20A  | 680L | 53,600  |
| 25A  |      | 56,500  |
| 32A  |      | 64,000  |
| 40A  |      | 72,200  |
| 50A  |      | 83,300  |
| 65A  |      | 99,900  |
| 80A  | 780L | 122,800 |
| 100A | 880L | 163,200 |
| 125A |      | 199,600 |
| 150A |      | 292,300 |
| 200A |      | 392,900 |

※上記に記載の無い仕様の継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品  
**消火ポンプ用可撓管継手 (10K)**

**F138 (ガスケット付)**

口径 32A ~ 50A  
 継手金具 JIS10K / SS400 (電気亜鉛メッキ)  
 設計圧力 1.4MPa  
 チューブ材質 SUS316  
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

| 口径/全長 | 300L   | 400L   | 500L   |
|-------|--------|--------|--------|
| 32A   | 18,300 | 19,800 | 21,200 |
| 40A   | 20,200 | 22,000 | 23,600 |
| 50A   | 23,500 | 25,800 | 28,100 |

※上記仕様のみ取り扱いとなります。

**F130 (専用ガスケット付)**

口径 32A ~ 300A  
 継手金具 JIS10K / SS400 (電気亜鉛メッキ)  
 設計圧力 1.4MPa  
 チューブ材質 SUS316 もしくは SUS316L  
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

| 口径/全長 | 300L   | 400L   | 500L   | 750L    | 800L    |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 65A   | 29,600 | 32,500 | 35,500 | 44,900  | 46,400  |
| 80A   | 32,500 | 35,800 | 39,300 | 49,800  | 51,500  |
| 100A  | 41,000 | 45,400 | 49,600 | 63,100  | 65,100  |
| 125A  | 別途見積   | 63,800 | 70,000 | 88,600  | 91,700  |
| 150A  | 別途見積   | 75,800 | 83,400 | 105,400 | 109,100 |
| 200A  | —      | 別途見積   |        |         |         |
| 250A  | —      |        |        |         |         |
| 300A  | —      |        |        |         |         |

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品  
**消火ポンプ用可撓管継手 (20K)**

**F135 (32A ~ 80A : ガスケット無 / 100A ~ 200A : 専用ガスケット付)**

口径 32A ~ 200A  
 継手金具 JIS20K / SS400  
 設計圧力 2.8MPa  
 チューブ材質 SUS316 もしくは SUS316L  
 ガスケット (100A ~ 200A) ノンアスベスト製ジョイントシート



32A ~ 80A



100A ~ 200A

(円)

| 口径/全長 | 300L   | 400L    | 500L    | 750L    |
|-------|--------|---------|---------|---------|
| 32A   | 33,300 | 35,200  | 36,300  | 別途見積    |
| 40A   | 34,100 | 37,300  | 39,700  | 別途見積    |
| 50A   | 35,700 | 39,700  | 43,100  | 別途見積    |
| 65A   | 42,700 | 47,200  | 51,200  | 別途見積    |
| 80A   | —      | 58,100  | 63,500  | 別途見積    |
| 100A  | —      | 150,200 | 160,800 | 186,200 |
| 125A  | —      | 211,800 | 228,800 | 259,600 |
| 150A  | —      | 259,400 | 277,700 | 324,600 |
| 200A  | —      | 別途見積    | 別途見積    | 別途見積    |

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品  
**スプリンクラー用巻き出し管継手**

**SP-X (回転ニップル/ブレイド付)**



(円)

| 全長     | 価格(円) |
|--------|-------|
| 1000L  | 3,000 |
| 1400L  | 3,100 |
| 1950L  | 3,600 |
| 2500L  | 4,400 |
| 2900L  | 4,700 |
| 3500L  | 5,200 |
| 3900L  | 5,600 |
| 4500L  | 6,300 |
| センター金具 | 210   |


※予定本数や納入時期をお知らせください。  
 ※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途お見積となります。  
 ※泡消火設備用(フォームヘッド、感知ヘッド用)はSP-AWをご使用ください。

|         |           |
|---------|-----------|
| 認定番号    | PJ-273号   |
| 型式記号    | ST-119-X  |
| 適用設備    | スプリンクラー設備 |
| 気密試験    | 合格        |
| 軽易耐熱性試験 | 合格        |
| 最高使用圧力  | 1.4MPa    |
| 推奨番号    | 推奨第30号    |

消防防災製品推奨品



**SP-SF / SP-AW (回転ニップル)**




|         | SP-SF      | SP-AW                  |
|---------|------------|------------------------|
| 認定番号    | PJ-238号    | PJ-254号                |
| 型式記号    | ST-119-300 | ST-119-310             |
| 適用設備    | スプリンクラー設備  | 泡消火設備<br>フォームヘッド、感知ヘッド |
| 気密試験    | 合格         | —                      |
| 軽易耐熱性試験 | 合格         | —                      |
| 最高使用圧力  | 1.4MPa     | 1.4MPa                 |

(円)

| 全長     | SP-SF<br>価格(円) | SP-AW<br>フォームヘッド R3/4ネジ<br>価格(円) | SP-AW<br>感知ヘッド R1/2ネジ<br>価格(円) |
|--------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1000L  | 2,920          | —                                | —                              |
| 1400L  | 3,030          | 4,290                            | 4,400                          |
| 2000L  | 3,580          | —                                | —                              |
| 2500L  | 4,130          | —                                | —                              |
| 2900L  | 4,460          | —                                | —                              |
| 3500L  | 4,900          | —                                | —                              |
| 3900L  | 5,390          | —                                | —                              |
| 4200L  | 6,220          | —                                | —                              |
| 7000L  | 11,550         | —                                | —                              |
| センター金具 | 200            |                                  |                                |

※予定本数や納入時期をお知らせください。  
 ※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途お見積となります。

**SP-2 (固定ニップル)**



(円)

| 全長     | SP-2<br>価格(円) | SP-2<br>日本水道協会認証登録品<br>価格(円) |
|--------|---------------|------------------------------|
| 1100L  | 2,530         | 2,860                        |
| 2000L  | 3,630         | 3,960                        |
| センター金具 | 200           |                              |

※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途お見積となります。  
 ※全長1500L、2600Lは受注製作品となり、別途お見積となります。

|         |            |
|---------|------------|
| 認定番号    | PJ-081号    |
| 型式記号    | ST-119-120 |
| 適用設備    | スプリンクラー設備  |
| 気密試験    | 合格         |
| 軽易耐熱性試験 | —          |
| 最高使用圧力  | 1.4MPa     |



### ◆ 製品選定のご注意事項 ◆

- ・ 酸<sup>※1</sup>、塩素イオンを含む流体には使用できません。短期間での腐食を生じる可能性が有ります。<sup>※2</sup>
- ・ 腐食性ガス、沿岸付近などの環境では使用できません。塩害対策などを施した型式をご使用ください。<sup>※2</sup>
- ・ 適用法規を確認してください。適用法規のラインに使用する場合には消防法、水道法など適用法規に合った製品をご選定ください。
- ・ 使用圧力を確認してください。許容圧力を超えた使用はホースの破壊につながります。
- ・ 使用温度を確認してください。ホースは使用温度により耐圧強度が異なります。
- ・ 使用目的を確認してください。配管の心あわせ、防振、地盤沈下対策など目的に合った製品をご選定ください。不明な場合には必ずご相談ください。
- ・ ホース全長または許容変位量を確認してください。許容変位量を超える使用はホースの寿命を低下させます。適切な長さをご選定ください。
- ・ 接続先の配管金具形状を確認してください。  
F115、F130 型フレキは、一般製品と比べてシール面幅が小さく、フレア配管等特殊形状の継手ではシールされないことがあります。

※1 酸に対しては酸の種類で耐食性が変わりますのでご相談ください。

※2 フッ素樹脂製品で対応可能となる場合がありますのでご相談ください。